

CAMARAS IP

MODELO 6013

CAMARA ANSEL DIA / NOCHE, MOVIMIENTO EN 3 EJES, WIRELESS



LA CAMARA 6013 DE ANSEL LE PERMITE ESTABLECER ZONAS SUJETAS A VIGILANCIA FISICA EN MUY POCOS MINUTOS Y DE MANERA TRANSPARENTE. GRACIAS A QUE CUENTA CON MOVIMIENTO EN LOS 3 EJES, CAPACIDAD PARA OPERAR DE DIA Y DE NOCHE, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ETC, REPRESENTA UNA SOLUCION DE SEGURIDAD COMPLETAY SI LA COMPLEMENTAMOS CON NUESTROS SISTEMAS DE GRABACION (DVR) LA CAMARA 6013 SE CONVIERTE EN UNA PODEROSA HERRAMIENTA DE VIGILANCIA.

VENTAJAS:

- Provee visión nocturna y diurna
- Led IR integrado, visión nocturna con 0 lux
- Rango de Paneo Horizontal: 355 grados
- Soporta perfiles múltiples (H.264, MPEG4, M-JPEG, ROI-1)
- Detección de movimiento y manejo de Snapshots
- Detector de movimiento inteligente
- Audio de 2 vías
- I/O extendido
- Distancia de visión D/N 10M

Sistema	
Ethernet	10/100MB
Inalámbrico	802.11g, WEP/WPA

Compresión de Video	Simultaneamente H.264 & MPEG4 & JPEG
Múltiples - Perfiles	<p>* 13 perfiles simultáneos</p> <p>H.264: SXGA/ VGA / QVGA / QQVGA</p> <p>MPEG4: VGA / QVGA / QQVGA</p> <p>M-JPEG: SXGA/ VGA / QVGA / QQVGA</p> <p>ROI-1: H.264@VGA</p> <p>ROI-2: H.264 @ QVGA</p>
Transferencia de Cuadros	<p>Modo Mega-pixel: 15fps</p> <p>Modo VGA: Arriba de 30fps para VGA o perfiles de resolución menor</p>
Resolución Máxima	SVGA
Audio	<p>2-vías</p> <p>AMR,G.711,G.728</p>
Protocolos	<ul style="list-style-type: none"> * Despliegue simultáneo de múltiples perfiles * Envío sobre UDP, TCP, o HTTP * Envío de M-JPEG sobre HTTP * Soporta vigilancia móvil vía 3GPP * Tasa de transferencia y ancho de banda controlable * Tasa de bits, variable y constante (MPEG4 / H.264)
Instalación Fácil	DIPS™ en todas partes sobre el servidor Google (servidor en la nube)
Detección de Movimiento	11 Inc./Excluye Windows
Número Máximo de Clientes	20
PTZ:	
Censor	Censor progresivo de 1.3M
Máscara de Privacidad	-
Ancho Dinámico Digital	-
Zoom Óptico	-
Zoom Digital	Como Google-earth
F,f	f=4.3mm
LED	4pcs LED blanco

Distancia del LED (D&N)	5-10M
ICR	-
Grados de Paneo	355°
Grados de Tilt	+90° ~ -10°
Velocidad de Paneo	1~ 180 °/sec ?
Velocidad de Tilt	1~ 120 °/sec ?
Punto Preset	128
Tour de la Camera	16 Grupos
Imagen flip/espejo	V
I/O & Fuente de Poder:	
Entrada de Audio	Micrófono Interno
Salida de Audio	Línea de salida
Puerto I/O	X
RS485	X
Tarjeta SD	X
PoE	V
Alimentación Eléctrica	12V DC / 5W
Construcción	Uso para interiores
Periféricos	En el exterior de la vivienda con H&F
Paquete SecuGuard (V.5)	<ul style="list-style-type: none"> * 64ch. Soporta múltiples canales y tres decodificadores * 16ch. video playback (simultaneo) * Smart & scable zoom digital. Edición y toma de fotografía * Movimiento, DI, Grabación por programación de tiempo * Rápido rebobinado y avance (MPEG4, H.264, MJPEG rebobinado) * 32x24 Detección de movimiento por cuadros * Búsqueda inteligente (por movimiento) * Búsqueda secuencial (cuadro por cuadro) * E-MAP * Configuración de eventos programados * Función de servidor remoto: Remover la vista en vivo / Reproducción remota / Configuración remota