

**VoIP SOLUTIONS**  
**MODELO 5517**  
**ATA PUERTOS: RJ45 X 2(WAN, PC), RJ11 X2 (LINE, PHONE)**

*ANSEL FABRICA, SOPORTA Y DISTRIBUYE UNA COMPLETA LÍNEA DE ADAPTADORES ATA PARA ARREGLOS VOIP. NUESTRA FILOSOFÍA DETRÁS DE CADA UNO DE NUESTRAS SOLUCIONES GIRA ENTORNO A LA PRODUCTIVIDAD.*



*EL MODELO 5517 LE PERMITE TENER AHORROS SUBSTANCIALES EN TELEFONÍA YA QUE FUNGE COMO INTERFÁZ ENTRE TRONCALES ANALÓGICAS Y SOLUCIONES VOIP.*

**Ventajas:**

- Ideal para ambientes SOHO, el 5517 es un adaptador de bajo costo y alto performance.
- Con procesador MIPS SoC con puertos RJ45 x2(WAN, PC), RJ11 x2 (LINE, PHONE).
- Soporte para RFC3261, RFC2543 SIP protocol lo hace compatible con múltiples dispositivos SIP proxy & VoIP existentes en el mercado.
- Gran posibilidad de configuración vía el teclado del teléfono.
- Convierta su sistema PBX normal en uno capaz de interactuar con VoIP.
- Grandes ahorros en larga distancia y en servicio medido.

**FICHA TÉCNICA:**

<b>SIP</b>	V1(RFC2543),V2(RFC3261)IP/TCP/UDP/RTP/RTCP IP/ICMP/ARP/RARP/SNTP
<b>TFTP</b>	CLIENT/DHCP CLIENT/PPPOE CLIENT TELNET/HTTP SERVER
<b>DNS CLIENT</b>	NAT/DHCP SERVER
<b>RING</b>	TONE
<b>RING</b>	BACK TONE
<b>DIAL</b>	TONE
<b>BUSY</b>	TONE
<b>PROGRAMMING</b>	TONE
<b>G.711</b>	64K BIT/S (PCM)

G.723.1	6.3K / 5.3K BIT/S
G.726	16K / 24K / 32K / 40K BIT/S (ADPCM)
G.729A	8K BIT/S (CS-ACELP)
G.729B	ADDS VAD & CNG TO G.729
VOLUME	ADJUSTMENT
SPEED	DIAL KEY
PHONE	BOOK
FLASH	
VAD	VOICE ACTIVITY DETECTION
CNG	COMFORTABLE NOISE GENERATOR
LEC	LINE ECHO CANCELLER
PACKET	LOSS COMPENSATION
ADAPTIVE	JITTER BUFFER
HTTP	1.1 BASIC/DIGEST AUTHENTICATION FOR
WEB	SETUP
MD5	FOR AUTHENTICATION (RFC2069/RFC2617)
CALL	HOLD
CALL	WAITING
CALL	FORWARD
CALLER	ID
3-WAY	CONFERENCE
TO	S FIELD
S	STUN
GARANTÍA	1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN