



## WIRELESS NETWORKING TARJETA USB DE ALTA POTENCIA 802.11 b/g/n MODELO 2420

**ANSEL INTRODUCE SU NUEVO MODELO DE TARJETA USB WIRELESS b/g/n DE ALTA POTENCIA Y GRAN PERFORMANCE. IDEAL PARA APLICACIONES DE LARGA DISTANCIA Y CON LA FLEXIBILIDAD DE SOPORTAR ANTENAS DE MAYOR GANANCIA GRACIAS AL CONECTOR SMA INTEGRADO. EXCELENTE COMPLEMENTO PARA TODAS NUESTRAS LINEAS DE EQUIPOS Y SOLUCIONES WIRELESS.**

### CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

- Compatible con : 802.11b/g/n
- Hasta 300Mbps (downstream / bajada) & 150Mbps (Upstream / subida)
- Interfáz USB 2.0/1.1
- Encriptación 64-bit,128-bit WEP, WPA, WPA2
- QoS - WMM, WMM-PS
- Soporte para modo AP (Incluye software)
- Soporte para Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, Linux, MAC
- Soporte para Cisco CCX hasta v5.0

FICHA TECNICA	
MODELO	2420
ESTÁNDARES	IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N (DRAFT 2.0)
FREQ. MAC/BB	2.412GHZ ~2.484GHZ ISM BAND
PROCESADOR	RALINK RT3071
LEDS	ACTIVE / POWER
INTERFAZ	USB2.0/1.1
ANTENA	1 ANTENA INTERNA + 1 ANTENA OMNI EXTERNA DE 5 dBi DESMONTABLE
TASA DE TX	802.11b: HASTA 11MBPS, 802.11G: HASTA 54MBPS, 802.11N: HASTA 300 MBPS DOWNSTREAM/BAJADA & 150 MBPS SUBIDA
POTENCIA TX	802.11B 24 ± 2 DBM, 802.11G 22 ± 2 DBM & 802.11N 20 ± 2 DBM
SENSIBILIDAD RX	-70 DBM @ 802.11N , -73 DBM @ 54MBPS, -86 DBM @ 11MBPS , -90 DBM @ 1 MBPS
CONSUMO	TRANSMISION:<500MA , RECEPCION:<250MA
SEGURIDAD	WEP(64/128BIT),WPA,WPA-PSK,WPA2 TKIP/AES , WPA2-PSK , 802.1X
SO	WINDOWS 2000/XP/VISTA/WIN 7/WIN CE & LINUX, MAC
TEMP. OPER.	0 ~ 55 CELSIUS
TEMP. ALMAC.	-20 ~ 70 CELSIUS
HUMEDAD	5 ~90% (NON-CONDENSING )
CERTIFICADOS	CE/FCC
CONT. PAQUETE	MODELO 2420, ANTENA OMNI 5 dBi & MINI CABLE USB, DRIVER CD
GARANTIA	3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION
SERVICIOS	SOPORTE TECNICO & ASESORIA GRATUITA