

MODELO 6012

ANSEL 11G WIRELESS IP/ PAN/TILT/ZOOM EXTERIORES/INTERIORES NETWORK CAMERA CON DOMO INTEGRADO



LA CAMARA ANSEL 6012 PERTENECE A LA PRESTIGIADA FAMILIA DE EQUIPOS & SOLUCIONES PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD FISICA QUE ANSEL DESARROLLA. IDEAL PARA SER MONTADA EN MUY POCO MINUTOS GRACIAS A SU CAPACIDAD WIRELESS INTEGRADA DE HASTA 54 Mbps DE ANCHO DE BANDA. CUENTA CON CAPACIDAD PARA SER INSTALADA EN EXTERIORES YA QUE TIENE UN DOMO INSTEGRADO.

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

- Compacta, flexible & confiable.
- Procesador de alta velocidad para manejo de imágenes.
- Sensor CMOS de alta sensibilidad.
- Inmune al clima gracias al domo integrado nivel P53, impermeable y resistente a temperaturas y condiciones extremas.
- Movimiento en 3 ejes: Horizontal: 270°; Vertical: 120°.
- Compresión de video (H264) optimizada para transmisión con bajo ancho de banda.
- Soporta hasta 10 usuarios simultáneos.
- Contraseñas multinivel para usuarios y administradores.
- Web Server integrado para visitas vía Internet Explorer (IE).
- Soporta Wi-Fi/802.11/b/g, mobile networks (CDMA1X and GPRS) para teléfonos celulares.
- Soporta tarjetas SD para almacenamiento local hasta 32 Gb. No incluida.
- Soporta DDNS, LAN & Internet (ADSL, Cable Modern).
- Micrófono integrado con soporte para comunicación bi-direccional.
- Alarma en caso de activarse el detector de movimiento, tanto el área de cobertura como la sensibilidad son configurables.
- Soporta dos (I/O) para conexiones de alarmas.
- Soporta imágenes shielding/image snapshot.
- Soporta los protocolos: TTP / TCP / IP / UDP / STMP / DDNS / DNS / SNTP / DHCP / FTP
- Soporta actualizaciones de software.

| Item | Especificaciones Técnicas |
|---|--|
| Video input | Con Soporte para NTSC/PAL |
| Compresión Video | H.264 baseline profile@level 2.2 |
| Resolución Video & Ajuste | 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA) |
| Parámetros & Ajustes Video | Brillo, Color, Ccontraste, Saturation, Calidad de Imágen |
| Parámetros & Ajustes CMOS | Automatic White Balance(AWB),Automatic Gain Control(AGC), Backlight Compensation(BLG), Automatic Light Control/Electronic Light Control(ALC/ELC) |
| Formato streaming | Video Puro stream o compuesto video/audio stream |
| Tasa de Cuadros | PAL: 1 - 25 cuadros/sec; NTSC: 1 - 30 cuadros/sec |
| Compresión Video | 16Kbit/S-4Mbit/S |
| Interfáz de Communication | 1 puerto RJ45 10/100 Mbps |
| Angulo de Rotación | Horizontal: 270°; Vertical:120° |
| Fuente de Poder | DC 9V/1.5A |
| Potencia Max. | <6W |
| Temperature Operación | 0- +40 |
| Humidity Operación | 10 ~ 85% |
| Requerimientos del sistema | Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/NT 5.0/Vista Browser: Microsoft Internet Explorer 6.0 or later version |
| Wi-Fi Module | Supporting IEEE802.11b/g wireless network |
| Dimensiones(W*D*H) | 116 x 140 x129mm |
| Peso | 345g |
| Garantía | 1 año contra defectos de fabricación |
| EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE ANSEL | |
| CAM 2003 | ANSEL ISS CAMARA SERVER: SOLUCIÓN PARA MONITOREO DE HASTA N CAMARAS IP, ADMINISTRACION TOTAL DESDE NODO CENTRAL, GRABA, REPRODUCE, TOTALMENTE CONFIGURABLE. HARDWARE ISS-2002 DE. |
| CAM 2009 | ANSEL ASB CAMARA SERVER: SOLUCIÓN PARA MONITOREO DE HASTA 16 CAMARAS IP, ADMINISTRACION TOTAL DESDE NODO CENTRAL, GRABA, REPRODUCE, TOTALMENTE CONFIGURABLE. HARDWARE ASB. DISCO DURO DE 120 Gb QUE SOPORTA HASTA 2 SEMANAS DE GRABACION CONTINUA. |
| 6008 | Cámara IP, CABLEADA, DIA & NOCHE, INTERIORES Y EXTERIORES, FIJA, INCLUYE DOMO |
| 6009 | Cámara IP, Movimiento en 3 Ejes 640x480 |
| 6010 | Cámara IP Wireless 11G 800x600 |