

**WIRELESS NETWORKING  
 ACCESORIOS PARA 802.11b,G,G+,N  
 MODELO 2008  
 AMPLIFICADOR DE SEÑAL (Booster)**



*ANSEL DE MEXICO LANZA AL MERCADO EL MODELO 2008 QUE LE PERMITIRA AUMENTAR SENSIBLEMENTE EL RANGO DE TRANSMISION WIRELESS EN TODOS LOS SUBESTANDARES 802.11 EXCELENTE COMPLEMENTO PARA NUESTRAS LINEAS WIRELESS.*

<b>RANGO DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN</b>	2400 - 2500 MHz 802.11B
<b>MODOS DE OPERACIÓN</b>	Bi-Directional TDD
<b>GANANCIA EN TRANSMISIÓN</b>	Hasta 24dBm Normal
<b>RESPUESTA DE FRECUENCIA</b>	± 1 dB
<b>POTENCIA DE SALIDA</b>	200 mW (+24 dBm)
<b>POTENCIA DE ENTRADA TRANSMISIÓN</b>	TX Input 10 dBm Normal (0-23dBm disponible)
<b>GANANCIA DEL RECEPTOR</b>	10-14dBm, 10 dBm typical
<b>RUIDO</b>	3.5 dB typical
<b>CONECTORES</b>	SMA, Hembra, 50 Ohm
<b>PROTECCIÓN CONTRA RAYOS</b>	Tierra Física & DC negro en el puerto output.
<b>CONSUMO ELÉCTRICO</b>	Tx = 600 mA, Rx = 80 mA @ 7.5V DC
<b>DIMENSIONES</b>	78mm x 56mm x 29mm (LWH)
<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</b>	-20 °C to + 70 °C
<b>GARANTIA</b>	1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN